

インターホン

■Panasonic

テレビドアホン 2-2タイプ
 VL-SV38XL (電源直結式) **NEW**

オープン価格*
 基本システムセット(各1台)
 ■カメラ玄関子機 ■モニター親機

ハンズフリー 操作ガイド表示 室内通話
 電動機フリップ 2倍速対応 モニター機能
 録画機能 (約1週間) 住宅用次子機

※同タイプはオプション価格が異なります。
 ※詳しくは機能説明書30ページをご覧ください。

カメラ玄関子機 VL-SV38XS
 モニター親機 VL-SV38LS

画面上サイズ(縦×横)約52×70mm

いつでもカメラ目印LEDライト搭載
 インターホンからの取替えができる無線電2線式
 録画機能内蔵 (約1週間録画)

オプション

ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ
 VL-SWD302KL (電源コード式)

※J-DECT 対応機種は、電波干渉防止のため電源直結式となります。
 ※詳しくは機能説明書30ページをご覧ください。

オープン価格*
 基本システムセット(各1台)
 ■カメラ玄関子機 ■モニター親機
 ■ワイヤレスモニター子機

どこでもドアホン ハンズフリー 操作ガイド表示 室内通話 電動機フリップ 2倍速対応 文書登録対応
 モニター機能 ボイスチェンジ SDカード録画 (約1週間) 閉鎖センサー機能 (約1週間) ドアセンサー機能 カメラ搭載 住宅用次子機 電気錠制御 (外部制御可能)

※詳しくは機能説明書30ページをご覧ください。
 ※詳しくは機能説明書30ページをご覧ください。

カメラ玄関子機 VL-SV38XS
 モニター親機 VL-SV38LS
 ワイヤレスモニター子機 VL-WD302L

画面上サイズ(縦×横)約52×70mm
 画面上サイズ(縦×横)約45×54mm

※詳しくは機能説明書30ページをご覧ください。


スイッチ・コンセントプレート

■Panasonic コスモプレート ワイド21

- ・スイッチプレート(ほたる)
- ・コンセントプレート



ホワイト色



ホワイト色

火災報知器

■ニッタン株式会社

ほったん Slim
KRL-1A
 (移報なし・引きひもなし)
 オープン価格
 火災の煙を感知
 寝室・居室・階段・台所などに最適

ほったん Slim
CRL-1A
 (移報なし・引きひもなし)
 オープン価格
 火災の熱を感知
 調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所
※台所は専用、特設を設置

洗濯機カラン

■TOTO



緊急止水弁付2ハンドル混合栓
 TW20-1RZ

その他

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

施主	営業	設計	工事

標準

□ エコジョーズ

暖房工事	旭イノベックス株式会社		
給湯工事	ノーリツ		
	エコジョーズ GTH-C2448AWPD-SFF-1-KR BL		
	高機能ドットマトリクスリモコン RC-C001P マルチセット		





□ エコフィール

暖房工事	旭イノベックス株式会社	給湯工事	サンポット
	サンポット		エコフィール 追焚フルオートタイプ HMG-E478AKF
	エコフィール CUR-E1510CSR F		インターホンリモコン SRC-478APEC
	簡単リモコン CMR-2800-SP		







オプション

□ VIVID

暖房工事	森永エンジニアリング株式会社		
給湯工事	リンナイ		
	エコジョーズ フルオート		
	ガス熱源機 RHBH-CM242AFF2-1		
	ヒートポンプユニット(室外機) RHP-C60(A)		
	タンクユニット(室内機) RTU-C300		
	台所リモコン MC-161VC		
浴室リモコン BC-100VC(A)-C-FL			





□ コレモ

暖房工事	旭イノベックス株式会社		
給湯工事	北ガス・コレモ		
	家庭用ガスエンジン発電ユニット GECJ15B1N		
	給湯暖房機 エコジョーズ RUFH-EM2402AFF2-1A(リンナイ製)		
	台所リモコン GECKR15B1R		
	インターフェイスユニット GECIF15B1R		
	電源切替ユニット GECSB15B1J		







施主	営業	設計	工事

共通仕様

外構工事:建物外周 犬走り 砕石 13-5(W=600)・カースペース、アプローチ～砕石40-0敷込

電気工事:U対応テレビアンテナ取付

基礎:基礎断熱 鉄筋コンクリート造 モルタル刷毛引仕上(基礎外断熱工法)

土間コンクリート部分 t=150 防湿コンクリート t=60(無筋)

構造:木造在来新金物工法「メタルジョイント工法」(ダイトMS t=9:集成材 梁 テックワン接合金物)

断熱材:基礎断熱 基礎外周及び床下地盤面 W=910

ポリスチレンフォーム t=60 B-Ⅲ種

壁内:アクアフォーム NEO t=90/小屋 セルローズファイバー25Kg t=230

屋根・破風:北海鋼機株式会社 雪印スーパーモスリーGL

平成ルーフ破風巻込 ダクト ※カラー別紙参照

天井廻縁:創建 ビニールカラージョイナー 色:オフホワイト

天井点検口:株式会社 スリータック M-450H「ほんものくん」450×450 枠色:ホワイト

収納内部棚:大建工業 株式会社 枕棚 洋室ホワイト(ステンパイプ付)

換気設備:Panasonic パイプファン24換気システム ノンダクト方式 第3種換気

床下点検口:城東テクノ アイボリー(IV) 600×600

□その他

施主	営業	設計	工事